



## Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, 24V DC (VX3230H-03-5DZ1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VX3230H-03-5DZ1-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	VX32
Średnica otworu	3 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	FKM, SUS/Ag, B, do oleju
Przyrostek	-
Rozmiar portu	3/8
Typ gwintu	Rc
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzepięciową
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	Z uchwytem

---

### DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ zaworu	0 (NC, zawór pojedynczy)
Model	32
Opcja	standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3230H-03-5DZ1-B
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 09:15