AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 24 V DC, G1/4 (VX3320-02F-5DO1-B) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3320-02F-5DO1-B

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	33
Opcja	Standardowy
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H
Przyłącze elektryczne	DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Typ	0 (N.C., zawór pojedynczy)
Wspornik	B (Wspornik)
Średnica gniazda	2 (2.2 mm)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Gwint	F (G)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ zaworu	0 (NC, zawór pojedynczy)
Model	33
Opcja	standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	2 (2,2 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3320-02F-5DO1-B

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:11