



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G1/4, 24V DC (VX3324C-02-5DZ1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3324C-02-5DZ1-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX33
Średnica otworu	2,2 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	PTFE, mosiądz (C37)/Cu, B, dla innych kombinacji
Przyrostek	-
Rozmiar portu	1/4
Typ gwintu	Rc
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzepięciową
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	Z uchwytem

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	Standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	2 (2.2 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3324C-02-5DZ1-B
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:40