AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 3/2, normalnie zamknięty, ciśnienie 0-1,0 MPa, przyłącze G3/8 (VX3324HZ-03F-5DO1-B) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3324HZ-03F-5DO1-B

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	33
Średnica gniazda	2 (2.2 mm)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Opcja	Z (Bez smarowania)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Gwint	F (G)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H
Wspornik	B (Wspornik)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	Z (bez smarowania)
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	2 (2,2 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3324HZ-03F-5DO1-B

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 23:53