AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 0-1,0 MPa, G3/8 (VX3332-03F-5D1) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3332-03F-5D1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	33
Średnica gniazda	3 (3 Mm)
Typ	2 (N.O./zawór pojedynczy)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Gwint	F (G)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H
Wspornik	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ zaworu	2 (NO/zawór pojedynczy)
Model	33
Opcja	standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3332-03F-5D1

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:14