



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G3/8, C.O. (VX3344V-03F-5DO1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3344V-03F-5DO1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Modell | 33 |
| Średnica gniazda | 4 (4 mm) |
| Typ | 4 (COM, pojedynczy zawór) |
| Opcja | Standardowy |
| Wielkość przyłączy | 03 (3/8) |
| Gwint | F (G) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Prostownik pełnookresowy | Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H) |
| Wspornik | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gwint | 3/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze elektryczne | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Typ | 4 (COM, pojedynczy zawór) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Model | 33 |
| Opcja | V (korpus i zwora z mosiądzu, uszczelnienie z FPM, cewka klasy B) |
| Wspornik | brak |
| Średnica gniazda | 4 (4 mm) |
| Prostownik pełnookresowy | brak (dla DC lub AC i cewki klasy H) |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | VX3344V-03F-5DO1 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:02