AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, 24V DC, Rc3/8, seria VX3 (VX3324V-03-5TL1-B) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3324V-03-5TL1-B

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	33
Średnica gniazda	2 (2.2 mm)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Gwint	R
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	TL (Przyłącze terminalowe ze wskaźnikiem stanu)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H
Wspornik	B (Wspornik)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	TL (przyłącze terminalowe ze wskaźnikiem stanu)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	V (korpus i zwora z mosiądzu, uszczelnienie z FPM, cewka klasy B)
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	2 (2.2 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3324V-03-5TL1-B

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 06:06