



Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 0-1 MPa, G1/4 (VX3330-02F-5DZ1) - SMC



Numer artykułu SKU:
VX3330-02F-5DZ1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX33
Średnica otworu	3 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	NBR, mosiądz (C37)/- lub C37/Cu,B, do powietrza/wody
Przyrostek	-
Rozmiar portu	1/4
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzebiegową
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	None

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Typ	0 (NC, zawór pojedynczy)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	Standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3330-02F-5DZ1
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:42