AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 0-1,0 MPa, G1/4 (VX3330-02F-JDR1) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3330-02F-JDR1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	33
Średnica gniazda	3 (3 Mm)
Typ	0 (N.C., zawór pojedynczy)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Gwint	F (G)
Napięcie zasilania	J (230V AC 50/60HZ)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Prostownik pełnookresowy	R (AC, cewka klasy B z wbudowanym prostownikiem pełnookresowym)
Wspornik	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Typ	0 (NC, zawór pojedynczy)
Napięcie zasilania	J (230V AC 50/60HZ)
Model	33
Opcja	Standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	R (AC, cewka klasy B z wbudowanym prostownikiem pełnookresowym)

Nr kat.	VX3330-02F-JDR1

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:14