AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 0-1,0 MPa, G1/4 (VX3330-02F-JDR1-B) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3330-02F-JDR1-B

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX33
Średnica otworu	3 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	NBR, mosiądz (C37)/- lub C37/Cu,B, do powietrza/wody
Przyrostek	-
Rozmiar portu	1/4
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	230 VAC 50/60Hz
Wejście Elektryczne	Złącze DIN
Prostownik pełnookresowy	Wbudowany prostownik pełnookresowy
Uchwyt	Z uchwytem

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Typ	0 (NC, zawór pojedynczy)
Napięcie zasilania	J (230V AC 50/60HZ)
Model	33
Opcja	Standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	R (AC, cewka klasy B z wbudowanym prostownikiem pełnookresowym)

Nr kat.	VX3330-02F-JDR1-B

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:18