



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, gwintowany G3/8, normalnie zamknięty, 24V DC (VX3330A-03F-5DZ1) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VX3330A-03F-5DZ1**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	VX33
Średnica otworu	3 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	FKM, mosiądz (C37), B, do oleju
Przyrostek	-
Rozmiar portu	3/8
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzebiegową
Prostownik pełnokresowy	None
Uchwyt	None

## DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Typ	0 (NC, zawór pojedynczy)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	Standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3330A-03F-5DZ1
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:15