



Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 0-0,6 MPa, G3/8 (VX3334H-03F-5DO1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3334H-03F-5DO1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX33
Średnica otworu	3 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	FKM, SUS/Ag, B, do oleju
Przyrostek	-
Rozmiar portu	3/8
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Do zacisku DIN
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	None

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3334H-03F-5DO1
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 07:21