



Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 0-1,0 MPa, G1/4 (VX3330E-02F-4TZ1) - SMC



Numer artykułu SKU:
VX3330E-02F-4TZ1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	33
Średnica gniazda	3 (3 Mm)
Typ	0 (N.C., zawór pojedynczy)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Gwint	F (G)
Napięcie zasilania	4 (220V AC 50/60Hz)
Przyłącze elektryczne	TZ (Przyłącze terminalowe ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)
Wspornik	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	TZ (przyłącze terminalowe ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Typ	0 (NC, zawór pojedynczy)
Napięcie zasilania	4 (220V AC 50/60Hz)
Model	33
Opcja	Standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3330E-02F-4TZ1
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:28