AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 0-0,3 MPa, G3/8 (VX3344G-03F-5DL1) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3344G-03F-5DL1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	33
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Gwint	F (G)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DL (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H
Wspornik	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DL (przyłącze DIN ze wskaź. stanu)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3344G-03F-5DL1

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 23:20