AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 0-0,3 MPa, G3/8 (VX3344GZ-03F-5DO1) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3344GZ-03F-5DO1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX33
Średnica otworu	4 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	NBR, SUS/□ lub SUS/Ag, B, do powietrza/wody
Przyrostek	Specyfikacja bezolejowa
Rozmiar portu	3/8
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Do zacisku DIN
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	None

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	Z (bez smarowania)
Wspornik	brak
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3344GZ-03F-5DO1

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 23:22