



Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 0-0,3 MPa, G3/8 (VX3344J-03F-5DL1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3344J-03F-5DL1-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX33
Średnica otworu	4 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	EPDM,SUS/Ag,B,Bez miedzi, bez fluoru
Przyrostek	-
Rozmiar portu	3/8
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z podświetleniem
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	Z uchwytem

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DL (przyłącze DIN ze wskaź. stanu)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.

VX3344J-03F-5DL1-B

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:05