



Zawór 3/2, normalnie zamknięty, 0-0,6 MPa, G1/4 (VX3334V-02F-5DZ1-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
VX3334V-02F-5DZ1-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	33
Średnica gniazda	3 (3 Mm)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Gwint	F (G)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)
Wspornik	B (Wspornik)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	33
Opcja	V (korpus i zwora z mosiądzu, uszczelnienie z FPM, cewka klasy B)
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.

VX3334V-02F-5DZ1-B

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 16:44