



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 16, skok 100 (LEYG16MA-100B-R3C6171) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LEYG16MA-100B-R3C617**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	16
Prowadnica	M (Prowadnica ślizgowa)
Sposób montażu	Od góry
Silnik	Silnik krokowy (serwo 24V DC)
Skok śruby	A (Wielkość 16: 10 mm, wielkość 25: 12 mm, wielkość 32: 16 mm)
Skok	100 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Wykonanie prowadnicy	Bez opcji
Kabel silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla silnika	3 (3 m)
Sterownik	C (JXC, Sterownik do silników krokowych)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	Bez kabla
Protokół	6 (Wejścia równoległe, PNP)
Opcja	1 (Dla osi pojedynczej)
Sposób montażu sterownika	7 (Montaż za pomocą śrub)
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	1 (Kabel I/O, 1.5 m)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm	Nr kat.	LEYG16MA-100B-R3C617
Sposób montażu	od góry		
Wielkość	16		
Prowadnica	M (Prowadnica ślizgowa)		
Skok śruby	A (wielkość 16:10 mm, wielkość 25:12 mm, wielkość 32:16 mm)		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	1 (Kabel I/O, 1,5 m)		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla		
Długość kabla silnika	3 (3 m)		
Sterownik	C (JXC, Sterownik do silników krokowych)		
Kabel silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)		
Opcja	1 (Dla osi pojedynczej)		
Opcje silnika	B (z hamulcem)		
Silnik	Silnik krokowy (serwo 24V DC)		
Sposób montażu sterownika	7 (montaż za pomocą śrub)		
Protokół	6 (wejścia równoległe, PNP)		
Wykonanie prowadnicy	bez opcji		