

## Siłownik elektryczny typu tłokowego, średnica 25, skok 150 (LEYG25MA-150W-R5AP5D) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEYG25MA-150W-R5AP5D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozmiar                                  | 25                                  |
| Typ łożyska                              | Łożysko ślizgowe                    |
| Pozycja montażu silnika                  | Montaż górny                        |
| Typ silnika                              | Silnik krokowy (serwo 24 V DC)      |
| Skok                                     | Skok 150 mm                         |
| Opcja silnika                            | Z zamkiem i pokrywą                 |
| Opcja przewodnicy                        | None                                |
| Typ kabla siłownika                      | Kabel robotyczny (kabel elastyczny) |
| Długość kabla siłownika                  | 5 m                                 |
| Typ kontrolera                           | Typ wejścia impulsowego LECPA PNP   |
| Długość kabla I/O, wtyczka komunikacyjna | 5 m                                 |
| Montaż kontrolera                        | Montaż na szynie DIN                |

---

### DANE TECHNICZNE

|                                                                     |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Skok                                                                | 150 mm                                                      |
| Sposób montażu                                                      | od góry                                                     |
| Wielkość                                                            | 25                                                          |
| Prowadnica                                                          | M (prowadnica ślizgowa)                                     |
| Skok śruby                                                          | A (wielkość 16:10 mm, wielkość 25:12 mm, wielkość 32:16 mm) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak                                                        |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | 5 (5 m)                                                     |
| Długość kabla silnika                                               | 5 (5 m)                                                     |
| Sterownik                                                           | AP (LECPA, PNP, wejścia impulsowe)                          |
| Kabel silnika                                                       | R (kabel robotowy, elastyczny)                              |
| Opcje silnika                                                       | W (z blokadą i osłoną silnika)                              |
| Silnik                                                              | silnik krokowy (serwo 24V DC)                               |
| Sposób montażu sterownika                                           | D (montaż na szynie DIN)                                    |
| Protokół                                                            | brak                                                        |
| Wykonanie prowadnicy                                                | bez opcji                                                   |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEYG25MA-150W-R5AP5D |
|---------|----------------------|