



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 25, skok 200 (LEYG25LDB-200B-R3CP18) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LEYG25LDB-200B-R3CP1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	25
Prowadnica	L (Prowadnica kulkowa)
Sposób montażu	D (W osi)
Silnik	Silnik krokowy (serwo 24V DC)
Skok śruby	B (Wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm)
Skok	200 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Wykonanie prowadnicy	Bez opcji
Kabel silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla silnika	3 (3 m)
Sterownik	C (JXC, Sterownik do silników krokowych)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	Bez kabla
Protokół	P (PROFINET).
Opcja	1 (Dla osi pojedynczej)
Sposób montażu sterownika	8 (montaż na szynie DIN)
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm	Nr kat.	LEYG25LDB-200B-R3CP1
Sposób montażu	D (w osi)		
Wielkość	25		
Prowadnica	L (prowadnica kulkowa)		
Skok śruby	B (wielkość 16:5 mm, wielkość 25:6 mm, wielkość 32:8 mm)		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla		
Długość kabla silnika	3 (3 m)		
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)		
Kabel silnika	R (kabel robotowy, elastyczny)		
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)		
Opcje silnika	B (z hamulcem)		
Silnik	silnik krokowy (serwo 24V DC)		
Sposób montażu sterownika	8 (montaż na szynie DIN)		
Protokół	P (PROFINET)		
Wykonanie prowadnicy	bez opcji		