



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 25, skok 300 (LEYG25LDB-300B-S5C917) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LEYG25LDB-300B-S5C91**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	25
Prowadnica	L (Prowadnica kulkowa)
Sposób montażu	D (W osi)
Silnik	Silnik krokowy (serwo 24V DC)
Skok śruby	B (Wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm)
Skok	300 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Wykonanie prowadnicy	Bez opcji
Kabel silnika	S (Kabel standardowy)
Długość kabla silnika	5 (5 m)
Sterownik	C (JXC, Sterownik do silników krokowych)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	Bez kabla
Protokół	9 (EtherNet/IP).
Opcja	1 (Dla osi pojedynczej)
Sposób montażu sterownika	7 (Montaż za pomocą śrub)
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm	Nr kat.	LEYG25LDB-300B-S5C91
Sposób montażu	D (w osi)		
Wielkość	25		
Prowadnica	L (prowadnica kulkowa)		
Skok śruby	B (wielkość 16:5 mm, wielkość 25:6 mm, wielkość 32:8 mm)		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla		
Długość kabla silnika	5 (5 m)		
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)		
Kabel silnika	S (kabel standardowy)		
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)		
Opcje silnika	B (z hamulcem)		
Silnik	silnik krokowy (serwo 24V DC)		
Sposób montażu sterownika	7 (montaż za pomocą śrub)		
Protokół	9 (EtherNet/IP)		
Wykonanie prowadnicy	bez opcji		