



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny z tłoczyskiem, średnica 25, skok 100 (LEYG25LDC-100W-R5CE17) - SMC



Numer artykułu SKU:
LEYG25LDC-100W-R5CE1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	25
Prowadnica	L (Prowadnica kulkowa)
Sposób montażu	D (W osi)
Silnik	Silnik krokowy (serwo 24V DC)
Skok śruby	C (Wielkość 16: 2.5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32: 4 mm)
Skok	100 mm
Opcje silnika	W (Z blokadą i osłoną silnika)
Wykonanie prowadnicy	Bez opcji
Kabel silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla silnika	5 (5 m)
Sterownik	C (JXC, Sterownik do silników krokowych)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	Bez kabla
Protokół	E (EtherCAT®)
Opcja	1 (Dla osi pojedynczej)
Sposób montażu sterownika	7 (Montaż za pomocą śrub)
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm	Nr kat.	LEYG25LDC-100W-R5CE1
Sposób montażu	D (w osi)		
Wielkość	25		
Prowadnica	L (Prowadnica kulkowa)		
Skok śruby	C (wielkość 16:2,5 mm, wielkość 25:3 mm, wielkość 32:4 mm)		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla		
Długość kabla silnika	5 (5 m)		
Sterownik	C (JXC, Sterownik do silników krokowych)		
Kabel silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)		
Opcja	1 (Dla osi pojedynczej)		
Opcje silnika	W (z blokadą i osłoną silnika)		
Silnik	Silnik krokowy (serwo 24V DC)		
Sposób montażu sterownika	7 (montaż za pomocą śrub)		
Protokół	E (EtherCAT)		
Wykonanie prowadnicy	bez opcji		