



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny tłokowy, średnica 25, skok 300 (LEYG25MC-300B-R3C6171) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEYG25MC-300B-R3C617**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                                   | 25                                                         |
| Typ łożyska                               | łożysko ślizgowe                                           |
| Pozycja montażu silnika                   | Montaż górny                                               |
| Typ silnika                               | Silnik krokowy (serwo 24 V DC)                             |
| Skok                                      | Skok 300 mm                                                |
| Opcja silnika                             | Z zamkiem                                                  |
| Opcja przewodnicy                         | Bez opcji                                                  |
| Typ/Długość kabla siłownika               | Kabel robotyczny 3 m                                       |
| Protokół komunikacyjny                    | Wejście równoległe (PNP)                                   |
| Liczba osi/specjalna specyfikacja         | Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa |
| Montaż                                    | Montaż na śruby                                            |
| Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O | Kabel I/O (1,5 m)                                          |

---

## DANE TECHNICZNE

|                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Skok                                                                | 300 mm                                                     |
| Sposób montażu                                                      | od góry                                                    |
| Wielkość                                                            | 25                                                         |
| Prowadnica                                                          | M (prowadnica ślizgowa)                                    |
| Skok śruby                                                          | C (wielkość 16:2,5 mm, wielkość 25:3 mm, wielkość 32:4 mm) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | 1 (kabel I/O, 1,5 m)                                       |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla                                                  |
| Długość kabla silnika                                               | 3 (3 m)                                                    |
| Sterownik                                                           | C (JXC, sterownik do silników krokowych)                   |
| Kabel silnika                                                       | R (kabel robotowy, elastyczny)                             |
| Opcja                                                               | 1 (dla osi pojedynczej)                                    |
| Opcje silnika                                                       | B (z hamulcem)                                             |
| Silnik                                                              | silnik krokowy (serwo 24V DC)                              |
| Sposób montażu sterownika                                           | 7 (montaż za pomocą śrub)                                  |
| Protokół                                                            | 6 (Wejścia równoległe, PNP)                                |
| Wykonanie prowadnicy                                                | bez opcji                                                  |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEYG25MC-300B-R3C617 |
|---------|----------------------|