



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny tłokowy, średnica 40, skok 300 (LEYG40LDC-300-S5CP17) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LEYG40LDC-300-S5CP17**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |   |
|---|---|
| Rozmiar                                   | 40  |
| Typ łożyska                               | łożysko tulejowe kulkowe                                      |
| Pozycja montażu silnika                   | W linii   |
| Typ silnika                               | Silnik krokowy (serwo 24 V DC)                                |
| Skok                                      | Skok 300 mm   |
| Opcja silnika                             | Bez opcji   |
| Opcja prowadnicy                          | Bez opcji   |
| Typ/Długość kabla siłownika               | Standardowy kabel 5 m   |
| Protokół komunikacyjny                    | PROFINET  |
| Liczba osi/specjalna specyfikacja         | Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja:<br>standardowa |
| Montaż                                    | Montaż na śruby   |
| Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O | Bez kontrolera lub bez złącza wtykowego                       |

## DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Skok  | 300 mm   |
| Sposób montażu  | D (w osi)  |
| Wielkość  | 40   |
| Prowadnica  | L (prowadnica kulkowa)                                     |
| Skok śruby  | C (wielkość 16:2,5 mm, wielkość 25:3 mm, wielkość 32:4 mm) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak   |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla  |
| Długość kabla silnika   | 5 (5 m)  |
| Sterownik   | C (JXC, sterownik do silników krokowych)                   |
| Kabel silnika   | S (kabel standardowy)                                      |
| Opcja   | 1 (dla osi pojedynczej)                                    |
| Opcje silnika   | bez opcji  |
| Silnik  | silnik krokowy (serwo 24V DC)                              |
| Sposób montażu sterownika   | 7 (montaż za pomocą śrub)                                  |
| Protokół  | P (PROFINET)   |
| Wykonanie prowadnicy  | bez opcji  |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEYG40LDC-300-S5CP17 |
|---------|----------------------|