



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny tłokowy, średnica 40, skok 100 (LEYG40MC-100BF-R3CP18) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**LEYG40MC-100BF-R3CP1**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                                     |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                            | 40                                                            |
| Prowadnica                                                          | M (Prowadnica ślizgowa)                                       |
| Sposób montażu                                                      | Od góry                                                       |
| Silnik                                                              | Silnik krokowy (serwo 24V DC)                                 |
| Skok śruby                                                          | C (Wielkość 16: 2.5 mm, wielkość 25: 3 mm, wielkość 32: 4 mm) |
| Skok                                                                | 100 mm                                                        |
| Opcje silnika                                                       | B (Z hamulcem)                                                |
| Wykonanie prowadnicy                                                | F (Z funkcją zatrzymywania smaru)                             |
| Kabel silnika                                                       | R (Kabel robotowy, elastyczny)                                |
| Długość kabla silnika                                               | 3 (3 m)                                                       |
| Sterownik                                                           | C (JXC, Sterownik do silników krokowych)                      |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | Bez kabla                                                     |
| Protokół                                                            | P (PROFINET).                                                 |
| Opcja                                                               | 1 (Dla osi pojedynczej)                                       |
| Sposób montażu sterownika                                           | 8 (montaż na szynie DIN)                                      |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | Brak                                                          |

DANE TECHNICZNE

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEYG40MC-100BF-R3CP1 |
|---------|----------------------|

|                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Skok                                                                | 100 mm                                                     |
| Sposób montażu                                                      | od góry                                                    |
| Wielkość                                                            | 40                                                         |
| Prowadnica                                                          | M (prowadnica ślizgowa)                                    |
| Skok śruby                                                          | C (wielkość 16:2,5 mm, wielkość 25:3 mm, wielkość 32:4 mm) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak                                                       |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla                                                  |
| Długość kabla silnika                                               | 3 (3 m)                                                    |
| Sterownik                                                           | C (JXC, sterownik do silników krokowych)                   |
| Kabel silnika                                                       | R (kabel robotowy, elastyczny)                             |
| Opcja                                                               | 1 (dla osi pojedynczej)                                    |
| Opcje silnika                                                       | B (z hamulcem)                                             |
| Silnik                                                              | silnik krokowy (serwo 24V DC)                              |
| Sposób montażu sterownika                                           | 8 (montaż na szynie DIN)                                   |
| Protokół                                                            | P (PROFINET)                                               |
| Wykonanie prowadnicy                                                | F (z funkcją zatrzymywania smaru)                          |