



Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 25, skok 200 (LEYHG25MDT6A-200BF-R5) - SMC



Numer artykułu SKU:
LEYHG25MDT6A-200BF-R

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dokładność	H (O wysokiej precyzji)
Wielkość	25
Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Pozycja montażu silnika	D (Wersja w osi)
Silnik	T6 (Moc 100W, enkoder absolutny, LECSS2)
Skok śruby	A [LEYG25, 12 mm; LEYG32, 16(20) mm]
Skok	200 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Wykonanie prowadnicy	F (Z funkcją zatrzymywania smaru)
Typ kabla silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla	5 (5 m)
Typ wzmacniacza	Bez sterownika
Złącze I/O	Bez gniazda przyłączeniowego

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Wielkość	25
Skok śruby	A (LEYG25, 12 mm; LEYG32, 16(20) mm)
Dokładność	H (o wysokiej precyzji)
Opcje silnika	B (z hamulcem)
Pozycja montażu silnika	D (w osi)
Silnik	T6 (moc 100W, enkoder absolutny, LECSS2)
Typ kabla silnika	R (kabel do robota, elastyczny)
Typ prowadnic	M (prowadnica ślizgowa)
Typ wzmacniacza	bez sterownika
Złącze I/O	bez gniazda przyłączeniowego
Wykonanie prowadnicy	F (z funkcją zatrzymywania smaru)

Nr kat.	LEYHG25MDT6A-200BF-R
---------	----------------------