



Reduktor EP, 0.005 do 0.5 MPa, 24VDC (ITV1030-041BS3) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV1030-041BS3**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Typ 1000
Zakres ciśnienia	0,5 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnał wejściowy	Typ prądu 4 do 20 mA DC (typ sink)
Wyjście monitora	Analogowe wyjście 4 do 20 mA DC (typ sink)
Typ gwintu	Rc
Rozmiar portu	1/8
Uchwyt	Płaska obejmka
Złącze kablowe	Typ prosty 3 m
Jednostka wyświetlania ciśnienia	bar
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE	Typ standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	Rc
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	B (wspornik płaski)
Zakres ciśnienia	3 (0,005 do 0,5 MPa)
Sygnal wejściowy	0 (prądowy 4 - 20 mA DC)
Model	10 (200 NI/min ANR)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (bar)
Kabel przyłączeniowy	S (prosty, długość 3 m)
Wyjście monitorujące	4 (wyjście analogowe 4 do 20 mA)

Nr kat.	ITV1030-041BS3
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 06:19