



## Reduktor EP, 0.005 do 0.5 MPa, 24VDC (ITV1030-CC2CL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ITV1030-CC2CL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ	Typ 1000
Zakres ciśnienia	0,5 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnal wejściowy	CC-Link
Wyjście monitora	None
Typ gwintu	Rc
Rozmiar portu	1/4
Uchwyt	Wspornik L
Złącze kablowe	Typ kąt prosty 3 m
Jednostka wyświetlania ciśnienia	MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE	Typ standardowy

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	Rc
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	C (wspornik L)
Zakres ciśnienia	3 (0,005 do 0,5 MPa)
Sygnal wejściowy	CC (CC-Link)
Model	10 (200 NI/min ANR)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Wyjście monitorujące	brak

Nr kat.	ITV1030-CC2CL
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 06:17