



Reduktor EP, 0.005 do 0.1 MPa, 24VDC (ITV2010-01F2N5) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2010-01F2N5**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Model	20 (1500 l/min)
Zakres ciśnienia	1 (0,005~0,1 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Sygnał wejściowy	0 (Prądowy 4~20 mA DC)
Wyjście monitorujące	1 (Wyjście analogowe 1~5V DC)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	2 (1/4 [2000,3000])
Wyposażenie	Brak
Kabel przyłączeniowy	N (Bez gniazda przyłączeniowego)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	5 (kPa)
Opcje	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	brak
Zakres ciśnienia	1 (0,005 do 0,1 MPa)
Sygnal wejściowy	0 (prądowy 4 - 20 mA DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	5 (kPa)
Kabel przyłączeniowy	N (bez gniazda przyłączeniowego)
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1 do 5V DC)

Nr kat.	ITV2010-01F2N5
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 19:15