



## Reduktor EP (ITV2030-04F3CL3-X256) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ITV2030-04F3CL3-X256**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ	Typ 2000
Zakres ciśnienia	0,5 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnał wejściowy	Typ prądu 4 do 20 mA DC (typ sink)
Wyjście monitora	Analogowe wyjście 4 do 20 mA DC (typ sink)
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Uchwyt	Wspornik L
Złącze kablowe	Typ kąt prosty 3 m
Jednostka wyświetlania ciśnienia	bar
Wykonanie na zamówienie	Wyjście Analogowe □ Typ Prądowy (Typ Źródłowy)
Zgodny z CE	Typ standardowy

### DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	C (wspornik L)
Zakres ciśnienia	3 (0,005-0,5 MPa)
Sygnal wejściowy	0 (Prądowy 4-20 mA DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (Bar)
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Opcje	X256 (COM-)
Wyjście monitorujące	4 (wyjście analogowe 4-20 mA)

Nr kat.

ITV2030-04F3CL3-X256

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 15:19