



Reduktor EP, 0.005 do 0.5 MPa, 24VDC (ITV2030-01N2S) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2030-01N2S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Typ 2000
Zakres ciśnienia	0,5 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnał wejściowy	Typ prądu 4 do 20 mA DC (typ sink)
Wyjście monitora	Analogowe wyjście 1 do 5 V DC
Typ gwintu	NPT
Rozmiar portu	1/4
Uchwyt	Bez wspornika
Złącze kablowe	Typ prosty 3 m
Jednostka wyświetlania ciśnienia	MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE	Typ standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	NPT
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	brak
Zakres ciśnienia	3 (0,005-0,5 MPa)
Sygnal wejściowy	0 (Prądowy 4-20 mA DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Kabel przyłączeniowy	S (Prosty, długość 3 m)
Opcje	brak
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1-5V DC)

Nr kat.	ITV2030-01N2S
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 03:15