

Reduktor EP, 0.005 do 0.5 MPa, 24VDC (ITV2030-032N-X26) - SMC



Numer artykułu SKU:
ITV2030-032N-X26

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Model	20 (1500 l/min)
Zakres ciśnienia	3 (0.5 Mpa)
Napięcie zasilania	0 (24 V DC)
Sygnał wejściowy	0 (Current 4 to 20 mA [Sink Type])
Wyjście monitorujące	3 (Wyjście PNP)
Wielkość przyłączy	2 (1/4)
Typ złącza przewodu	N (Bez gniazda przyłączeniowego)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza MPa	

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Napięcie zasilania	0 (24 V DC)
Zakres ciśnienia	3 (0,5 Mpa)
Sygnał wejściowy	0 (prąd 4 do 20 mA [Sink Type])
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Wyjście monitorujące	3 (wyjście PNP)
Typ złącza przewodu	N (bez gniazda przyłączeniowego)

Nr kat.

ITV2030-032N-X26

Data wygenerowania podsumowania: 05.09.2026r, g. 15:56