



Reduktor EP, 0.005 do 0.5 MPa, 24VDC (ITV2030-03F2N4) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2030-03F2N4**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Model | 20 (1500 l/min) |
| Zakres ciśnienia | 3 (0,005~0,5 MPa) |
| Napięcie zasilania | 0 (24V DC). |
| Sygnał wejściowy | 0 (Prądowy 4~20 mA DC) |
| Wyjście monitorujące | 3 (Wyjście przekaźnikowe PNP) |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 2 (1/4 [2000,3000]) |
| Wyposażenie | Brak |
| Kabel przyłączeniowy | N (Bez gniazda przyłączeniowego) |
| Jednostki ciśnienia wyświetlacza | 4 (PSI) |
| Opcje | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Napięcie zasilania | 0 (24V DC) |
| Wyposażenie | brak |
| Zakres ciśnienia | 3 (0,005 do 0,5 MPa) |
| Sygnal wejściowy | 0 (prądowy 4 - 20 mA DC) |
| Model | 20 (1500 l/min) |
| Jednostki ciśnienia wyświetlacza | 4 (PSI) |
| Kabel przyłączeniowy | N (bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wyjście monitorujące | 3 (wyjście przekaźnikowe PNP) |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | ITV2030-03F2N4 |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 02:26