



Reduktor EP, 0.005 do 0.5 MPa, 24VDC (ITV2030-03F3BL5) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2030-03F3BL5**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Model	20 (1500 l/min)
Zakres ciśnienia	3 (0,005~0,5 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Sygnał wejściowy	0 (Prądowy 4~20 mA DC)
Wyjście monitorujące	3 (Wyjście przekaźnikowe PNP)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	3 (3/8 [2000,3000])
Wyposażenie	B (Wspornik płaski)
Kabel przyłączeniowy	L (Kątowy, długość 3 m)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	5 (kPa)
Opcje	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	B (wspornik płaski)
Zakres ciśnienia	3 (0,005 do 0,5 MPa)
Sygnal wejściowy	0 (prądowy 4 - 20 mA DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	5 (kPa)
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Wyjście monitorujące	3 (wyjście przekaźnikowe PNP)

Nr kat.	ITV2030-03F3BL5
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 23:23