



Regulator elektropneumatyczny do ciśnienia/podciśnienia seria ITV (ITV2030-34F3N) - SMC



Numer artykułu SKU:
ITV2030-34F3N

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Inteligentne i proste zarządzanie twoją aplikacją pneumatyczną

- **Prostota** – dynamiczna kontrola nad ciśnieniem w instalacji pneumatycznej.
- **IO Link** – zdalna wymiana danych i parametrów przez sieć.
- **Oszczędzaj miejsce** - lekka i kompaktowa konstrukcja.
- **Kompatybilność i design** - możliwość montażu wielomiejscowego i modułowych połączeń, dzięki zastosowaniu komponentów [serii AC-D](#).

Cechy:

- Maksymalne natężenie przepływu do 4 400 l/min
- Odporność zgodnie z normą IP65
- Wyświetlacz LED
- Niski pobór mocy - do 4 W
- Komunikacja zgodna z protokołem IO-Link, sygnały analogowe (napięcie i natężenie prądu), sygnały cyfrowe, możliwość konfiguracji wejścia, CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C.

Zobacz video

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	brak
Zakres ciśnienia	3 (0,005 do 0,5 MPa)
Sygnał wejściowy	3 (napięciowy 0 - 10V DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Kabel przyłączeniowy	N (bez gniazda przyłączeniowego)
Wyjście monitorujące	4 (wyjście analogowe 4 do 20 mA)

Nr kat.	ITV2030-34F3N
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 07:34