



## Reduktor EP, 0.005 do 0.5 MPa, 24VDC (ITV2030-31F2CL3) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ITV2030-31F2CL3**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Model	20 (1500 l/min)
Zakres ciśnienia	3 (0,005~0,5 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Sygnal wejściowy	3 (Napięciowy 0~10V DC)
Wyjście monitorujące	1 (Wyjście analogowe 1~5V DC)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	2 (1/4 [2000,3000])
Wyposażenie	C (Wspornik L)
Kabel przyłączeniowy	L (Kątowy, długość 3 m)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (Bar)
Opcje	Brak

### DANE TECHNICZNE

<b>Gwint</b>	1/4
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Napięcie zasilania</b>	0 (24V DC)
<b>Wyposażenie</b>	C (wspornik L)
<b>Zakres ciśnienia</b>	3 (0,005-0,5 MPa)
<b>Sygnal wejściowy</b>	3 (Napięciowy 0-10V DC)
<b>Model</b>	20 (1500 l/min)
<b>Jednostki ciśnienia wyświetlacza</b>	3 (Bar)
<b>Kabel przyłączeniowy</b>	L (kątowy, długość 3 m)
<b>Opcje</b>	brak
<b>Wyjście monitorujące</b>	1 (wyjście analogowe 1-5V DC)

**Nr kat.**

ITV2030-31F2CL3

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 02:26