



Reduktor EP, 0.005 to 0.9 MPa, 24VDC (ITV2050-31T2L4) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2050-31T2L4**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Typ 2000
Zakres ciśnienia	0,9 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnał wejściowy	Typ napięcia 0 do 10 V DC
Wyjście monitora	Analogowe wyjście 1 do 5 V DC
Typ gwintu	NPTF
Rozmiar portu	1/4
Uchwyt	Bez wspornika
Złącze kablowe	Typ kąt prosty 3 m
Jednostka wyświetlania ciśnienia psi	
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE	Typ standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	NPTF
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	brak
Zakres ciśnienia	5 (0,005 do 0,9 MPa)
Sygnal wejściowy	3 (napięciowy 0 - 10V DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	4 (PSI)
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1 do 5V DC)

Nr kat.	ITV2050-31T2L4
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 02:12