



Reduktor EP, 0.005 do 0.9 MPa, 24VDC (ITV2050-313CS2) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2050-313CS2**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Model	20 (1500 l/min)
Zakres ciśnienia	5 (0,005~0,9 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Sygnał wejściowy	3 (Napięciowy 0~10V DC)
Wyjście monitorujące	1 (Wyjście analogowe 1~5V DC)
Gwint	Rc
Wielkość przyłączy	3 (3/8 [2000,3000])
Wyposażenie	C (Wspornik L)
Kabel przyłączeniowy	S (Prosty, długość 3 m)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	2 (kgf/cm ²)
Opcje	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	Rc
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	C (wspornik L)
Zakres ciśnienia	5 (0,005 do 0,9 MPa)
Sygnal wejściowy	3 (napięciowy 0 - 10V DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	2 (kgf/cm ²)
Kabel przyłączeniowy	5 (prosty, długość 3 m)
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1 do 5V DC)

Nr kat.	ITV2050-313CS2
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 00:42