



Reduktor EP, 0.005 do 0.9 MPa, 24VDC (ITV2050-31F2BN3) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2050-31F2BN3**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Opcje	Brak
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (Bar)
Wyjście monitorujące	1 (Wyjście analogowe 1~5V DC)
Kabel przyłączeniowy	N (Bez gniazda przyłączeniowego)
Zakres ciśnienia	5 (0,005~0,9 MPa)
Model	20 (1500 l/min)
Sygnał wejściowy	3 (Napięciowy 0~10V DC)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Wyposażenie	B (Wspornik płaski)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	2 (1/4 [2000,3000])

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	B (wspornik płaski)
Zakres ciśnienia	5 (0,005 do 0,9 MPa)
Sygnal wejściowy	3 (napięciowy 0 - 10V DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (bar)
Kabel przyłączeniowy	N (bez gniazda przyłączeniowego)
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1 do 5V DC)

Nr kat.	ITV2050-31F2BN3
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:13