



Reduktor EP, 0.005 do 1.0 MPa, 24VDC (ITV2051-31F2N-X224) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2051-31F2N-X224**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Model	20 (1500 l/min)
Zakres ciśnienia	5 (0,005~0,9 MPa)
Napięcie zasilania	1 (12~15V DC)
Sygnał wejściowy	3 (Napięciowy 0~10V DC)
Wyjście monitorujące	1 (Wyjście analogowe 1~5V DC)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	2 (1/4 [2000,3000])
Wyposażenie	Brak
Kabel przyłączeniowy	N (Bez gniazda przyłączeniowego)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Opcje	X224 [Do wysokiego ciśnienia (zasilanie 1.2 MPa - wyjście 1.0 MPa)]

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	1 (12 - 15V DC)
Wyposażenie	brak
Zakres ciśnienia	5 (0,005-0,9 MPa)
Sygnal wejściowy	3 (Napięciowy 0-10V DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Kabel przyłączeniowy	N (Bez gniazda przyłączeniowego)
Opcje	X224 [do wysokiego ciśnienia (zasilanie 1,2 MPa - wyjście 1 MPa)]
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1-5V DC)

Nr kat.	ITV2051-31F2N-X224
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 13:47