



Reduktor EP, 0.005 do 0.9 MPa, 24VDC (ITV3050-04N4CL4) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV3050-04N4CL4**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Typ 3000
Zakres ciśnienia	0,9 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnał wejściowy	Typ prądu 4 do 20 mA DC (typ sink)
Wyjście monitora	Analogowe wyjście 4 do 20 mA DC (typ sink)
Typ gwintu	NPT
Rozmiar portu	1/2
Uchwyt	Wspornik L
Złącze kablowe	Typ kąt prosty 3 m
Jednostka wyświetlania ciśnienia psi	
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE	Typ standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	NPT
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	C (wspornik L)
Zakres ciśnienia	5 (0,005-0,9 MPa)
Sygnal wejściowy	0 (Prądowy 4-20 mA DC)
Model	30 (4000 NI/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	4 (PSI)
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Opcje	brak
Wyjście monitorujące	4 (wyjście analogowe 4-20 mA)

Nr kat.	ITV3050-04N4CL4
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 10:54