



Reduktor EP (ITV3030-04F4N-X256) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV3030-04F4N-X256**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Model	30 (4000 NI/min)
Zakres ciśnienia	3 (0,005~0,5 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Sygnał wejściowy	0 (Prądowy 4~20 mA DC)
Wyjście monitorujące	4 (Wyjście analogowe 4~20 mA)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	4 (1/2 [3000])
Wyposażenie	Brak
Kabel przyłączeniowy	N (Bez gniazda przyłączeniowego)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Opcje	X256 (COM-)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	brak
Zakres ciśnienia	3 (0,005-0,5 MPa)
Sygnal wejściowy	0 (Prądowy 4-20 mA DC)
Model	30 (4000 NI/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Kabel przyłączeniowy	N (Bez gniazda przyłączeniowego)
Opcje	X256 (COM-)
Wyjście monitorujące	4 (wyjście analogowe 4-20 mA)

Nr kat.	ITV3030-04F4N-X256
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 14:11