



Reduktor EP, 0.005 do 0.9 MPa, 24VDC (ITV3050-34F4N3) - SMC



Numer artykułu SKU:
ITV3050-34F4N3

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Typ 3000
Zakres ciśnienia	0,9 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnał wejściowy	Typ napięcia 0 do 10 V DC
Wyjście monitora	Analogowe wyjście 4 do 20 mA DC (typ sink)
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/2
Uchwyt	Bez wspornika
Złącze kablowe	Bez złącza kablowego
Jednostka wyświetlania ciśnienia	bar
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE	Typ standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	brak
Zakres ciśnienia	5 (0,005-0,9 MPa)
Sygnał wejściowy	3 (Napięciowy 0-10V DC)
Model	30 (4000 NI/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (Bar)
Kabel przyłączeniowy	N (Bez gniazda przyłączeniowego)
Opcje	brak
Wyjście monitorujące	4 (wyjście analogowe 4-20 mA)

Nr kat.	ITV3050-34F4N3
---------	----------------