



Reduktor EP, 0.005 do 0.9 MPa, 24VDC (ITV3050-DE3CL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV3050-DE3CL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Model	30 (4000 NI/min)
Zakres ciśnienia	5 (0,005~0,9 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Sygnal wejściowy	DE (DeviceNet™)
Wyjście monitorujące	None
Gwint	Rc
Wielkość przyłączy	3 (3/8 [2000,3000])
Wyposażenie	C (Wspornik L)
Kabel przyłączeniowy	L (Kątowy, długość 3 m)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Opcje	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	Rc
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	C (wspornik L)
Zakres ciśnienia	5 (0,005 do 0,9 MPa)
Sygnal wejściowy	DE (DeviceNet)
Model	30 (4000 NI/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Wyjście monitorujące	brak

Nr kat.	ITV3050-DE3CL
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 02:17