



Reduktor EP, 0.005 do 0.5 MPa, 24VDC (ITV2030-013BL3-X88) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2030-013BL3-X88**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Model	20 (1500 l/min)
Zakres ciśnienia	3 (0,005~0,5 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Sygnał wejściowy	0 (Prądowy 4~20 mA DC)
Wyjście monitorujące	1 (Wyjście analogowe 1~5V DC)
Gwint	Rc
Wielkość przyłączy	3 (3/8 [2000,3000])
Wyposażenie	B (Wspornik płaski)
Kabel przyłączeniowy	L (Kątowy, długość 3 m)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (Bar)
Opcje	X88 (Krótki czas odpowiedzi)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	Rc
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	B (wspornik płaski)
Zakres ciśnienia	0,005 do 0,5 MPa
Wielkość przyłącza	3 (3/8 [2000,3000])
Sygnal wejściowy	0 (prądowy 4-20 mA DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (bar)
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Opcje	X88 (krótki czas odpowiedzi)
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1-5 V DC)

Nr kat.	ITV2030-013BL3-X88
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 08:45