



Reduktor EP (ITV2030-312BL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2030-312BL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Model	20 (1500 l/min)
Zakres ciśnienia	3 (0,005~0,5 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Sygnal wejściowy	3 (Napięciowy 0~10V DC)
Wyjście monitorujące	1 (Wyjście analogowe 1~5V DC)
Gwint	Rc
Wielkość przyłączy	2 (1/4 [2000,3000])
Wyposażenie	B (Wspornik płaski)
Kabel przyłączeniowy	L (Kątowy, długość 3 m)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Opcje	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	Rc
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	B (wspornik płaski)
Zakres ciśnienia	0,005 do 0,5 MPa
Wielkość przyłącza	2 (1/4 [2000,3000])
Sygnal wejściowy	2 (napięcie 0 do 5V DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Opcje	brak
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1-5 V DC)

Nr kat.	ITV2030-312BL
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 01:56