



Reduktor EP, 0.005 do 0.9 MPa, 24VDC (ITV2050-212BL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2050-212BL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Typ 2000
Zakres ciśnienia	0,9 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnał wejściowy	Typ napięcia 0 do 5 V DC
Wyjście monitora	Analogowe wyjście 1 do 5 V DC
Typ gwintu	Rc
Rozmiar portu	1/4
Uchwyt	Płaska obejmka
Złącze kablowe	Typ kąt prosty 3 m
Jednostka wyświetlania ciśnienia	MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE	Typ standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	Rc
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	B (wspornik płaski)
Zakres ciśnienia	0,005 do 0,9 MPa
Wielkość przyłącza	2 (1/4 [2000,3000])
Sygnal wejściowy	2 (napięcie 0 do 5V DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Opcje	brak
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1-5 V DC)

Nr kat.	ITV2050-212BL
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 10:25