



## Reduktor EP, 0.005 do 0.9 MPa, 24VDC (ITV2050-22F2N3) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ITV2050-22F2N3**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Model	20 (1500 l/min)
Zakres ciśnienia	5 (0,005~0,9 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Sygnał wejściowy	2 (Napięciowy 0~5V DC)
Wyjście monitorujące	2 (Wyjście przekaźnikowe typu NPN)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	2 (1/4 [2000,3000])
Wyposażenie	Brak
Kabel przyłączeniowy	N (Bez gniazda przyłączeniowego)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (Bar)
Opcje	Brak

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	brak
Zakres ciśnienia	0,005 do 0,9 MPa
Wielkość przyłącza	2 (1/4 [2000,3000])
Sygnal wejściowy	2 (napięcie 0 do 5V DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (bar)
Kabel przyłączeniowy	N (bez gniazda przyłączeniowego)
Opcje	brak
Wyjście monitorujące	2 (wyjście przekaźnikowe typu NPN)

Nr kat.	ITV2050-22F2N3
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:13