



## Reduktor EP, 0.005 do 0.9 MPa, 24VDC (ITV2050-31F2BL3) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ITV2050-31F2BL3**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Model	20 (1500 l/min)
Zakres ciśnienia	5 (0,005~0,9 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Sygnał wejściowy	3 (Napięciowy 0~10V DC)
Wyjście monitorujące	1 (Wyjście analogowe 1~5V DC)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	2 (1/4 [2000,3000])
Wyposażenie	B (Wspornik płaski)
Kabel przyłączeniowy	L (Kątowy, długość 3 m)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (Bar)
Opcje	Brak

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	B (wspornik płaski)
Zakres ciśnienia	0,005 do 0,9 MPa
Wielkość przyłącza	2 (1/4 [2000,3000])
Sygnal wejściowy	2 (napięcie 0 do 5V DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (bar)
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Opcje	brak
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1-5 V DC)

Nr kat.	ITV2050-31F2BL3
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 01:29