



Reduktor EP, 0.005 do 0.9 MPa, 24VDC (ITV2050-31F3BN2) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2050-31F3BN2**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Typ 2000
Zakres ciśnienia	0,9 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnal wejściowy	Typ napięcia 0 do 10 V DC
Wyjście monitora	Analogowe wyjście 1 do 5 V DC
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Uchwyt	Płaska obejmka
Złącze kablowe	Bez złącza kablowego
Jednostka wyświetlania ciśnienia	kgf/cm ²
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE	Typ standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Wyposażenie	B (wspornik płaski)
Zakres ciśnienia	0,005 do 0,9 MPa
Wielkość przyłącza	3 (3/8 [2000,3000])
Sygnal wejściowy	2 (napięcie 0 do 5V DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	2 (kgf/cm ²)
Kabel przyłączeniowy	N (bez gniazda przyłączeniowego)
Opcje	brak
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1-5 V DC)

Nr kat.	ITV2050-31F3BN2
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 06:54